


KESKENY PROFILÚ FOGAZOTT ÉKSZÍJAK



XPZ / 3VX	
Hossz (mm)	Gyártó
532	Ru
562	Ru
572	Ru
587	O
592	Ru
612	O Ru
630	O
632	Ru
637	O
662	O Ru
670	O
687	O Ru
700	Ru
710	O
725	Ru
730	O
737	O Ru
740	Ru
750	O Ru
762	O Ru
772	O Ru
780	Ru
787	O Ru
800	O
805	Ru
810	Ru
812	O Ru
825	O
837	O Ru
847	Ru
850	O
855	Ru

XPZ / 3VX	
Hossz (mm)	Gyártó
860	Ru
862	O Ru
875	O
882	Ru
887	O Ru
900	O Ru
905	Ru
910	Ru
912	O Ru
925	O
930	Ru
935	Ru
937	O Ru
940	Ru
950	O
960	Ru
962	O Ru
985	Ru
987	O Ru
1000	O Ru
1007	Ru
1012	O Ru
1030	Ru
1035	Ru
1037	O Ru
1042	Ru
1060	O Ru
1062	Ru
1077	O
1087	O Ru
1097	Ru
1110	Ru


XPZ / 3VX	
Hossz (mm)	Gyártó
1112	O Ru
1115	Ru
1120	O
1137	O
1150	Ru
1160	Ru
1162	O Ru
1180	O Ru
1187	O Ru
1190	Ru
1200	Ru
1202	O
1205	Ru
1210	Ru
1212	O Ru
1225	Ru
1235	Ru
1237	O Ru
1250	O Ru
1257	Ru
1262	O
1280	Ru
1285	Ru
1287	O Ru
1312	O
1320	O Ru
1325	Ru
1337	O Ru
1355	Ru
1360	Ru
1362	O Ru
1380	Ru

XPZ / 3VX	
Hossz (mm)	Gyártó
1387	O
1400	O Ru
1412	O
1430	Ru
1435	Ru
1437	O
1462	O
1487	O
1500	O Ru
1512	O
1530	Ru
1535	Ru
1537	O
1562	O
1587	O
1600	O
1612	O
1660	Ru
1662	O
1700	O
1720	Ru
1750	O
1762	O
1800	O
1850	O
1900	O
1950	O
2000	O
2120	O
2150	O
2240	O
2360	O

XPZ / 3VX	
Hossz (mm)	Gyártó
2500	O
2650	O
2800	O
3000	O
3150	O
3350	O
3550	O

Jelmagyarázat: O - Optibelt Ru - Rubena	Olajállóság: olajálló (nem érheti folyamatosan)	Hőtűrő képesség: - 30 °C +90 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 42 m/s profiltól függ
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők: XPZ-s profil - 56 mm		Rendelési szám felépítése: profil + hossz + mért hossz jele + gyártó	
Szíjak tömege: XPZ-s profil - 0,065 kg/m		XPZ 532 Lp Rubena	
Hosszméret átváltások: XPZ-s profil >>> La = Lp + 13 mm, La = Li + 51 mm, Lp = Li + 38 mm, Li = La - 51 mm			Mért hossz jele: Lp (Névleges kerületi hossz)

KESKENY PROFILÚ FOGAZOTT ÉKSZÍJAK



XPA

Hossz (mm)	Gyártó
572	Ru
582	Ru
602	Ru
622	Ru
642	Ru
672	Ru
695	Ru
707	O
725	Ru
730	Ru
732	O
745	Ru
757	O
782	O Ru
800	O
807	O
815	Ru
832	O
845	Ru
850	O
855	Ru
857	O
865	Ru
882	O
892	Ru
897	Ru
900	O
907	O
915	Ru
932	O
940	Ru
950	O Ru
957	O
970	Ru

XPA

Hossz (mm)	Gyártó
982	O
990	Ru
997	Ru
1000	O Ru
1005	Ru
1007	O
1010	Ru
1015	Ru
1020	Ru
1030	O
1040	Ru
1050	Ru
1060	O
1070	Ru
1082	O
1095	Ru
1105	Ru
1107	O
1120	O Ru
1132	O
1157	O
1160	Ru
1170	Ru
1180	O
1190	Ru
1195	Ru
1200	Ru
1207	O
1215	Ru
1220	Ru
1230	Ru
1232	O
1235	Ru
1250	O Ru

XPA



Hossz (mm)	Gyártó
1255	Ru
1257	O
1270	Ru
1272	O
1282	O
1290	Ru
1307	O
1320	O
1330	Ru
1332	O
1345	Ru
1357	O
1360	Ru
1365	Ru
1380	Ru
1382	O Ru
1400	O Ru
1415	Ru
1432	O
1440	Ru
1450	O
1457	O
1482	O
1500	O Ru
1505	Ru
1507	O
1510	Ru
1532	O
1540	Ru
1550	Ru
1557	O
1582	O
1600	O
1607	O

XPA

Hossz (mm)	Gyártó
1632	O
1660	Ru
1670	Ru
1700	O
1730	Ru
1750	O
1757	O
1800	O
1882	O
1900	O
2000	O
2120	O
2240	O
2360	O
2500	O Ru
2650	O
2800	O
3000	O
3150	O
3350	O
3550	O

Jelmagyarázat: O - Optibelt Ru - Rubena	Olajállóság: olajálló (nem érheti folyamatosan)	Hőtűrő képesség: - 30 °C +90 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 42 m/s profiltól függ
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők: XPA-s profil - 71 mm		Rendelési szám felépítése: profil + hossz + mért hossz jele + gyártó	
Szíjak tömege: XPA-s profil - 0,111 kg/m		XPA 572 Lp Rubena	
Hosszméret átváltások: XPA-s profil >>> La = Lp + 18 mm, La = Li + 63 mm, Lp = Li + 45 mm, Li = La - 63 mm			Mért hossz jele: Lp (Névleges kerületi hossz)

KESKENY PROFILÚ FOGAZOTT ÉKSZÍJAK



XPB / 5VX

Hossz (mm)	Gyártó
1250	O
1280	Ru
1300	Ru
1310	Ru
1320	O
1350	Ru
1380	Ru
1400	O Ru
1450	Ru
1460	Ru
1500	O
1528	Ru
1530	Ru
1560	Ru
1600	O
1680	Ru
1700	O
1750	Ru
1800	O
1850	O
1900	O
2000	O
2020	O
2120	O
2150	O
2240	O
2280	O
2360	O
2400	O
2500	O
2650	O
2680	O

XPB / 5VX

Hossz (mm)	Gyártó
2800	O
2840	O
3000	O
3150	O
3350	O
3550	O

XPC

Hossz (mm)	Gyártó
2000	O
2120	O
2240	O
2360	O
2500	O
2650	O
2800	O
3000	O
3150	O
3350	O
3550	O

Jelmagyarázat: O - Optibelt Ru - Rubena	Olajállóság: olajálló (nem érheti folyamatosan)	Hőtűrő képesség: - 30 °C +90 °C	Maximális szíjsebesség: ≤ 42 m/s profiltól függ
Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők: XPB-s profil - 112 mm XPC-s profil - 180 mm		Rendelési szám felépítése: profil + hossz + mért hossz jele + gyártó	
Szíjak tömege: XPB-s profil - 0,183 kg/m XPC-s profil - 0,340 kg/m		XPB 1250 Lp Optibelt	
Hosszméret átváltások: XPB-s profil >>> La = Lp + 22 mm, La = Li + 82 mm, Lp = Li + 60 mm, Li = La - 82 mm XPC-s profil >>> La = Lp + 30 mm, La = Li + 113 mm, Lp = Li + 83 mm, Li = La - 113 mm			Mért hossz jele: Lp (Névleges kerületi hossz)