



# NORMÁL PROFILÚ FOGAZOTT ÉKSZÍJAK



**ZX**

**ZX**

**AX**

**AX**

Hossz (mm)	Gyártó
472	Ru
497	Ru
522	Ru
530	Ru
552	Ru
562	Ru
582	Ru
597	O
602	Ru
622	O Ru
652	O Ru
672	O Ru
692	O Ru
717	Ru
722	Ru
732	O Ru
747	Ru
752	O
772	O Ru
797	Ru
822	O Ru
837	Ru
842	O
847	O Ru
872	O Ru
882	Ru
897	O Ru
922	O Ru
932	Ru
947	O Ru
972	O Ru
977	Ru



Hossz (mm)	Gyártó
992	Ru
997	Ru
1002	Ru
1022	Ru
1032	Ru
1038*	O
1052	Ru
1072	Ru
1082*	O Ru
1092	Ru
1142	Ru
1152	Ru
1172	Ru
1177	Ru
1182	Ru
1192	Ru
1202*	O Ru
1217	Ru
1242	Ru
1247	Ru
1272	Ru
1317	Ru
1320	Ru
1322	Ru
1342*	O Ru
1347	Ru
1367	Ru
1422*	O Ru
1497	Ru
1522*	O Ru
1652	Ru
1722	Ru

Hossz (mm)	Gyártó
605	O Ru
630	O Ru
640	O
660	O Ru
700	O
716	O
740	O Ru
760	O
797	O
805	O Ru
843	O
871	O
880	O Ru
919	O
930	O Ru
944	O
955	O Ru
980	O Ru
995	O Ru
1030	O Ru
1046	O
1080	O
1090	O Ru
1130	O Ru
1150	O Ru
1180	O Ru
1198	O

Hossz (mm)	Gyártó
1230	O Ru
1250	O Ru
1280	O Ru
1300	O
1330	O Ru
1350	O Ru
1380	O Ru
1405	O
1430	O Ru
1452	O
1480	O Ru
1505	O Ru
1530	O Ru
1605	O
1630	O
1730	O
1805	O
1830	O
1930	O
2030	O
2390	O
2530*	O
2680*	O
2830*	O
3030*	O
3180*	O
3380*	O

<b>Jelmagyarázat:</b> O - Optibelt Ru - Rubena * - Minimális rendelés szüks.	<b>Olajállóság:</b> olajálló (nem érheti folyamatosan)	<b>Hőtűrő képesség:</b> - 30 °C +90 °C	<b>Maximális szíjsebesség:</b> ≤ 42 m/s profiltól függ
<b>Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők:</b> ZX-es profil - 40 mm      AX-es profil - 63 mm		<b>Rendelési szám felépítése:</b> profil + hossz + mért hossz jele + gyártó	
<b>Szíjak tömege:</b> ZX-es profil - 0,062 kg/m      AX-es profil - 0,099 kg/m		<b>ZX 472 Lp Rubena</b>	
<b>Hosszméret átváltások:</b> ZX-es profil >>> La = Li + 38 mm,    La = Lp + 16 mm,    Lp = Li + 22 mm,    Li = La - 38 mm AX-es profil >>> La = Li + 50 mm,    La = Lp + 20 mm,    Lp = Li + 30 mm,    Li = La - 50 mm			<b>Mért hossz jele:</b>  <b>Lp</b> (Névleges kerületi hossz)

# NORMÁL PROFILÚ FOGAZOTT ÉKSZÍJAK



BX		BX		BX		BX		CX	
Hossz (mm)	Gyártó	Hossz (mm)	Gyártó	Hossz (mm)	Gyártó	Hossz (mm)	Gyártó	Hossz (mm)	Gyártó
610	O	965	O Ru	1290	O Ru	2690*	O	1058*	O
618	Ru	983	Ru	1293	Ru	2840*	O	1148*	O
633	Ru	993	Ru	1315	O Ru	3040*	O	1308*	O
658	Ru	1003	Ru	1323	Ru	3190*	O	1378*	O
668	Ru	1005	O	1333	Ru	3390*	O	1458*	O
670	O	1013	Ru	1340	O Ru			1558*	O
683	Ru	1033	Ru	1360	O Ru			1632*	O
690	O	1040	O Ru	1368	Ru			1758*	O
703	Ru	1056	O Ru	1378	Ru			1785*	O
723	Ru	1080	O Ru	1390	O Ru			1858*	O
733	Ru	1093	Ru	1412	O			1958*	O
743	Ru	1100	O	1433	Ru			2052*	O
750	O	1103	Ru	1438	Ru			2118*	O
754	Ru	1110	O	1440	O Ru			2217*	O
765	O	1130	O	1490	O Ru			2298*	O
780	Ru	1143	Ru	1513	O Ru			2344*	O
790	O	1148	Ru	1533	Ru			2418*	O
805	Ru	1160	O	1540	O Ru			2496*	O
815	O	1163	Ru	1590	O			2558*	O
830	Ru	1168	Ru	1615	O			2858*	O
840	O	1183	Ru	1640	O			3058*	O
843	Ru	1190	O	1669	Ru			3208*	O
856	Ru	1193	Ru	1718	Ru			3408*	O
876	O	1203	O Ru	1740	O				
878	Ru	1213	Ru	1790	O				
883	Ru	1215	O	1840	O				
890	O	1218	Ru	1890	O				
908	Ru	1220	O	1940	O				
915	O	1228	Ru	2040	O				
929	O	1240	O Ru	2280	O				
930	Ru	1248	Ru	2400	O				
933	Ru	1253	Ru	2483	Ru				
940	O Ru	1255	O	2540	O				
958	Ru	1268	Ru	2656*	O				

<b>Jelmagyarázat:</b> O - Optibelt Ru - Rubena * - Minimális rendelés szücs.	<b>Olajállóság:</b> olajálló (nem érheti folyamatosan)	<b>Hőtűrő képesség:</b> - 30 °C +90 °C	<b>Maximális szíjsebesség:</b> ≤ 42 m/s profiltól függ
<b>Ajánlott legkisebb tárcsaátmérők:</b> BX-es profil - 90 mm    CX-es profil - 140 mm		<b>Rendelési szám felépítése:</b> profil + hossz + mért hossz jele + gyártó  <b>BX 610 Lp Optibelt</b>	
<b>Szíjak tömege:</b> BX-es profil - 0,165 kg/m    CX-es profil - 0,276 kg/m			
<b>Hosszméret átváltások:</b> BX-es profil >>> La = Lp + 29 mm,    La = Li + 69 mm,    Lp = Li + 40 mm,    Li = La - 69 mm CX-es profil >>> La = Lp + 30 mm,    La = Li + 88 mm,    Lp = Li + 58 mm,    Li = La - 88 mm			<b>Mért hossz jele:</b>  <b>Lp</b> (Névleges kerületi hossz)